

WALLBOX POLICHARGER PRO



La nueva gama de wallbox **Policharger PRO** incorpora **todas** las funcionalidades de los **Policharger IN**, como la regulación dinámica de carga, o la posibilidad de temporización. La principal ventaja de los equipos PRO, es la incorporación de las protecciones dentro del propio equipo.

Policharger PRO incorpora una puerta abisagrada con cierre por llave que da acceso al interior donde podemos encontrar las siguientes protecciones:

- Magnetotérmico curva C
- Diferencial tipo A
- Protección contra sobretensiones transitorias y permanentes

Se incluye un colgador para el cable y un soporte para el conector con todos los wallbox Policharger

Opcionalmente se puede añadir otros elementos:

- Enchufe schuco auxiliar
- Llave de bloqueo para bloquear el uso del equipo de forma rápida.
- Contador MID
- Rearme automático para las protecciones.



POLICHARGER PRO
Protecciones integradas

WALLBOX POLICHARGER PRO

Porque cada cliente tiene sus necesidades, puede optar por un equipo con manguera incluida, o por uno con socket, para usarlo con distintos vehículos. También disponemos de equipos con salida doble, para la carga de 2 vehículos al mismo tiempo.

POLICHARGER PRO-T2



Equipos con manguera de carga integrada. La longitud estándar es de 5m, pero hay disponibles otras medidas

REFERENCIA	ALIMENTACIÓN	POT MAX	TIPO DE CONECTOR	SALIDA
POLICHARGER PRO-T1	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	Tipo 1 (SAE-J1772)	Manguera
POLICHARGER PRO-T2	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	Tipo 2 (IEC-62196)	Manguera
POLICHARGER PRO-T23F	400V AC 3P+N+PE	22kW	Tipo 2 (IEC-62196)	Manguera

POLICHARGER PRO-SC



Equipos con socket tipo 2. Válidos para todos los vehículos eléctricos e híbridos

REFERENCIA	ALIMENTACIÓN	POT MAX	TIPO DE CONECTOR	SALIDA
POLICHARGER PRO-SC	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	Base Tipo 2	Socket
POLICHARGER PRO-SC3F	400V AC 3P+N+PE	22kW	Base Tipo 2	Socket

POLICHARGER PRO-DBLT2



Equipos dobles. 2 mangueras para la carga simultánea de 2 vehículos. Permiten la carga de un vehículo hasta 32A, y la carga 2 vehículos simultáneamente hasta 16A cada uno

REFERENCIA	ALIMENTACIÓN	POT MAX	TIPO DE CONECTOR	SALIDA
POLICHARGER PRO-DBLT1	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	2X Tipo 1 (SAE-J1772)	Manguera
POLICHARGER PRO-DBLT2	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	2X Tipo 2 (IEC-62196)	Manguera
POLICHARGER PRO-DBLT23F	400V AC 3P+N+PE	22kW	2X Tipo 2 (IEC-62196)	Manguera
POLICHARGER PRO-DBLTMX	230V AC 1P+N+PE	7,4kW	1X Tipo 2 (IEC-62196) + 1X Tipo 1 (SAE-J1772)	Manguera